



קופינג

חומה קיימת בגומד בהתאם לתוכנית ביני /או בהתאם לדרישות הרשות

אבן משתלבת מדרגים והצבע הקיים בשטח, אקורשפיון או שווה ערך בגוון לפי תוכנית

צמודה ומחוקקת היסב לתשתית דומה בהתאם לקיים

שכבת חול נקי לריצוף בעובי של 3-4 ס"מ

פאזה אקרילית בגוון תואם ריצוף מילוי עד 3 ס"מ, מעבר לזה חיתוך אבן תואם

תשתית מחוקקת

מעולם מסוג א' מנותק כל 20 ס"מ ע"י תשתית מחוקקת כולל השפכה כדורש

10

יסוד בטון זיון

ברזל זיון בקוטר תואם ע"פי החלטת מהנדס

תשתית מחוקקת

תשתית מחוקקת

אבן שפה אפורה במידות 17/25 ס"מ ע"ג יסוד בטון -ציקה מקומית

שכבת וחליב ביטומן בהתאם להחלטת מהנדס בכשים

שכבת אספלט בעובי של לפחות 3 ס"מ

גומתאם להחליט מראש של מהנדס הרשות

שכבת אספלט מקשרת בעובי של כ 5 ס"מ בהתאם להחליט מהנדס הרשות

שכבת היסוס ביטומן בהתאם להחלטת מהנדס בכשים

פרט ריצוף אבן משתלבת למדרכה בצמוד לאבן שפה או אבן עליה לרכב הערה: פרט זה ללא קנ"מ

○ לפני ביצוע יש להתייעץ עם מהנדס הכבשים של הרשות ולקבל את אישור